

Réf. 9RISA

Bottes synthétiques

Dunlop

Bottes



PURFORT

Les +

- * Légère et souple pour un port longue durée.
- * Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- * Garniture cuir en haut.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
9RISA39	39	6
9RISA40	40	6
9RISA41	41	6
9RISA42	42	6
9RISA43	43	6
9RISA44	44	6
9RISA45	45	6
9RISA46	46	6
9RISA47	47	6
9RISA48	48	6

DESCRIPTION

La RIGAIR SAFETY est une botte de sécurité en PU équipée de deux tirants latéraux pour un chaussage rapide. Elle est dotée d'un semelage isolant contre le froid jusqu'à -20°C. Sa semelle extérieure en PU est résistante aux hydrocarbures et antidérapante sur sol céramique.

Afin de protéger contre les chocs et la perforation elle est équipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier.

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Couleur 2	Noir
Tige	Purofort®
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier inoxydable
Semelle d'usure	Purofort®
Semelle de propreté	Polyuréthane
Doublure	Polyamide

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essai. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **BP 60091395 0001**

Délivrée par TÜV (0197) Tillystraße 2 90431 Nürnberg Germany

**EPI CAT. II****EN ISO 20345:2011**

Chaussures de sécurité

S5**SRA**

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

CI

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)

TAMPON DISTRIBUTEUR