

Vágás elleni védelem - precíziós munkához



Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

Mechanikai védelem,
Vágás és csúszás elleni védelem,
Második bőrérzet,
Jól láthatóságot biztosító termék

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRNY06	6	5	50
1CRNY07	7	5	50
1CRNY08	8	5	50
1CRNY09	9	5	50
1CRNY10	10	5	50
1CRNY11	11	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kialakítható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1CRBF

Leírás

18-as kötésű, varrás nélküli, fluo sárga színű, vágásbiztos HPPE + nylon + elasztán védőkesztyű,
Tenyerén fekete szellőző mikrohabosított nitril mártás
Kötött mandzsetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Apró alkatrészek és precíziós
szerelvények kezelése zárt
környezetben is, végszerelés,
karosszériamunkák, háztartási
gépek gyártása, karton és papír
kezelése, karbantartás enyhén
olajos környezetben,
famegmunkálás.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Sárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítá-s	Kesztyű
Kesztyűk használat-i környezet-e	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkeszt-yű anyaga	HPPE poliamid elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyag-a	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsett-a típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/24/2641

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4 . X . 4 . 2 B

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen