

Demi-masque



Les +

Robustesse, stabilité et résistance
Forme ergonomique assurant un confort inégalé, une légèreté et une adaptabilité à toutes les formes de visage grâce au nouveau profil nasal étudié avec la technologie Cad-Cam
Deux filtres pour un meilleur équilibre sur le visage
Système d'attache avec 4 courroies réglables et un harnais plastique
Valve d'expiration garantissant un effort respiratoire réduit
Procédé de fabrication innovant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6ETN200NSI	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte individuelle brochable

DESCRIPTION

Demi-masque réutilisable ETNA. Fabriqué en TPE et polypropylène auto-extinguible s'utilisant avec 2 filtres à baïonnette (non inclus), valve d'expiration en silicone souple et 2 valves d'inspiration située sous les filtres, bandeau élastique réglable en textile 4 points d'attache avec harnais plastique

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Demi-masque
Poids	130g
Caractéristiques harnais	Harnais plastique
Risque principal	Protection respiratoire des aérosols et gaz-vapeurs
Couleur	Gris Clair
Couleur 3	Lime

Caractéristiques	Demi-masque à double filtre (non fournis). Procédé de fabrication innovant : TPE et polypropylène autoextinguible. Système à baïonnette. Forme ergonomique assurant confort et une adaptabilité à toutes les formes de visage grâce au nouveau profil nasal étudié avec la technologie Cad-Cam.
Autres caractéristiques	Utilisation avec 2 filtres à baïonnette (non inclus). Avec valve d'expiration en silicone souple et 2 valves d'inspiration situées sous les filtres. Bandeau élastique réglable en textile 4 points d'attache avec harnais plastique. S'utilise exclusivement avec : 6REF330NSI, 6REF340NSI, 6REF350NSI, 6REF360NSI, 6REF370NSI.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT1982

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN140:1998

Demi-masques et quarts de masques