

Masque complet



**LATEX
FREE**

Les +

Excellente adaptabilité aux différentes morphologies faciales pour une parfaite étanchéité. Matériaux hypoallergéniques. Oculaire panoramique assurant un large champ de vision sans distorsion optique. Système d'inspiration innovant et absence de soupapes de non-retour, garantissant un excellent antibuée et une faible résistance respiratoire. Masque léger, facile à utiliser et à entretenir.

DESCRIPTION

Masque complet réutilisable ARNASYS, compatible avec les filtres à embase filetée EN148-1 (pas de vis universel DIN). Harnais confortable et réglable fixé sur 5 points en caoutchouc EPDM. Demi-masque et joint facial en thermoplastique. Soupape d'inhalation rectangulaire et absence de soupapes de non-retour. Large visière panoramique en polycarbonate, classe optique 1 (EN 166).

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries lourdes et de process
Industries chimique et pharmaceutique
Industries légères
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

En fonction des filtres associés, ce masque protège contre les aérosols et gaz-vapeurs tels que ammoniac, chloroforme, dioxyde de soufre, fer, bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre de verre. Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie,

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6FFD000NSI	-		8

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte individuelle brochable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Masque complet
Poids	620 g
Caractéristiques harnais	Caoutchouc EPDM réglable 5 points
Risque principal	Protection respiratoire contre les particules, aérosols et gaz-vapeurs
Couleur	Noir

Couleur 2	Transparent
Couleur 3	Vert
Caractéristiques	Masque complet réutilisable ARNASYS, compatible avec les filtres à embase fileté EN148-1 (pas de vis universel DIN). Harnais confortable et réglable fixé sur 5 points en caoutchouc EPDM. Demi-masque et joint facial en thermoplastique. Soupape d'inhalation rectangulaire et absence de soupapes de non-retour. Large visière panoramique en polycarbonate, classe optique 1 (EN 166). Masque de classe 3 assurant une résistance maximale aux contraintes mécaniques, à la chaleur et aux flammes.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE026AT2080

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN136:1998

Masques complets