


Casco ventilado



Las ventajas

Comodidad

- Ventilación lateral regulable
- Arnés de tela con 6 puntos de enganche

Facilidad de uso

- Ajuste por cremallera de 55 a 62 cm
- Ranura lateral compatible para orejeras (6MX3000NSI/60750)

Protección

- Barboquejo de 2 puntos incluido para mayor estabilidad

Descripción

Casco de seguridad PELICANO. Carcasa de polipropileno, arnés de tela con 6 puntos de enganche, ajuste de cremallera de 55 a 62 cm, ventilaciones laterales ajustables, cinta de sudor de espuma, barboquejo de 2 puntos incluido

Sectores

Industria de extracción (petróleo, gas)

Industria pesada y de proceso (siderurgia, metalurgia, papel, cemento, yeso, etc.)

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

Construcción y obras públicas, Industria

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
6PEL200NSI	-		20

Embalaje de venta



Embalaje individual

Véase también

Alternativa



6PEL600



6PEL400

Características técnicas

Color	Azul	Ventilación	Ventilaciones laterales ajustables
Color 2	Negro	Riesgo principal	Prevención contra la caída de objetos y las heridas en la cabeza
Color 3	Blanco		
Características	Carcasa de polipropileno Arnés de tela 6 puntos de enganche Ajuste por cremallera de 55 a 62 cm		
Peso	390g		
Vida útil	60 meses (fecha de fabricación indicada debajo de la visera)		
Características del arnés	Arnés de HDPE, 6 puntos		
Material de la carcasa	Polipropileno		
Ajuste	Ajuste por cremallera de 55 a 62 cm		

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo CE 751197 emitido por BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Cascos de protección para uso industrial

Sello del distribuidor