

Réf. 6KGO400

Casque non ventilé



HDPE

Les +

Léger

Diélectrique 440 Vca

Résistance aux UV

Résistance thermique : +50 -20 ° C

Garniture frontale anti-transpiration en tissu éponge

Réglable de 53 à 62cm (par paliers de 2mm)

Surface plane compatible avec porte-badge

Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757/ 6MX3000NSI

DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité, Harnais en polyéthylène 6 points, réglage manuelle de 53 à 62cm, Isolement électrique EBT 440va

SECTEURS

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6KGO400NSI	-		24

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité
Couleur	Blanc
Poids	356g
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Matériau coque	HDPE

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI/0497/698

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie