coverguard®

Műszaki adatlap

STELLER

Cikksz 8MSTCN

Többkockázatú Termékek

Overál



Termékelőnyök

Olajipar
Hegesztési és öntödei munkák
Autóipar
Áramszolgáltatók
Közművek
PLUSZ: műanyag borítások + vastagabb kialakítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8MSTCNS	S	10
8MSTCNM	M	10
8MSTCNL	L	10
8MSTCNXL	XL	10
8MSTCNXXL	2XL	10
8MSTCNXXXL	3XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

MOSÁSI FELTÉTELEK

PRO

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Textil anyagok

Szín	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló FR szatén alapanyag: 98% pamut / 2% antisztatikus szál - 350 g/m2 vastag
Alapanyag 2	Műanyag borítások

Műszaki tulajdonságok

Gallér	Álló gallér
Záródás	Rejtett patentos gombolás
Öv	Gumírozott derékrész
Mandzsetta	Patenttal állítható mandzsetta
Zsebek	2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 oldal zseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámzseb
Hurok	2 doziméter tartó hurok
Megerősített területek	Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - 0 szint
Kidolgozás	Tripla biztonsági varrás / szabvány szerinti piktogramok a karon
Állíthatóság	A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/23/4322 Issue 3**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III

CE

EN14404:2004 + A1:2010 Type 2 Niv. 0	Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához
EN ISO 11611:2015 Class 1 - A1+A2	Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat
EN ISO 11612:2015 A1+A2-B1-C1-E3-F1	Hő és láng ellen védő ruházat
EN1149-5:2018	Antisztatikus védőruházat
IEC 61482-2:2018 APC = 1; ELIM = 16cal/cm²; ATPV = 19cal/cm²	Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen

MAJ 29/01/2025