

Nem Szellőző Ipari Védősisakok



Termékelőnyök

- * Magas szintű ellenállóképesség: oldalirányú deformáció (LD), olvadt fémcseppek (MM), alacsony hőmérséklet (-30°C) elleni védelem
- * ABS sisakhéj
- * 1000V a.c. és 1500V d.c. váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem - Class 0
- Kényelem:
 - * Beépített védőszemüveg
 - * Kiváló illeszkedés, könnyű súly
 - * Racsnival könnyen állítható
 - * A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
 - * 3D textil izzadságszalag
 - * Könnyű: 450 g
 - * Kompatibilis a kitűzőtartóval (6POBA) és a fülhallgatóval (6MX3000NSI)

Leírás

Phoenix Pro ipari védősisak.

- * ABS sisakhéj
- * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár
- * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
- * Elektromosan szigetelő tulajdonság - CL 0 - 1000 VAC és 1500 VDC feszültségig
- * A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
- * Beépített, szabvány szerint karcmentes (K) és páramentes (N) védőszemüveg, íválló tulajdonsággal (8) és olvadt részecskék elleni védelemmel (9)
- * 3D textil izzadságszalag
- * 4 pontos állsíz, EUROSLOT adapter nyílások oldalt
- * Oldalirányú deformáció elleni védelem (LD)
- * Olvadt fémcseppek elleni védelem (MM)
- * Alacsony (-30°C) hőmérsékleten is megtartja a védelmi képességét
- Súly: 450 g
- * Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Alkalmazási
ágazatok

Alkalmazási területek

Építkezés, építőipar és közművek
építése, ipar, karbantartás...stb.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PHP160NSI	-		16

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6PHP200



6PHP400



6PHP170

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Főbb kockázatok	Leeső tárgyak elleni védelem és a fejre érő sérülések kockázatának elkerülése
Súly	450g	Elektromos szigetelési érték	1000V a.c / 1500V d.c
Lencse jelölése	3-1.21 B	fejkosár alapanyag	ABS
Szinezés	Víziszta	Szín	Láthatósági sárga
Pánt jellemzői	6 ponton rögzített polietilén sisakkosár 6 textil hevederszalaggal	Szín 2	Fekete
		Jellemzők	* ABS sisakhéj * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig * 1000V a.c és 1500V d.c. váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem - Class 0 Több színben elérhető még: 6PHP170 - narancs, 6PHP200 - kék, 6PHP400 - fehér
		Élettartam	A lejárat idő a silden található

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/2313

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE

EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

EN50365:2002

Villamosan szigetelő védősisak kiefeszültségű villamos berendezésekben való használatra

COVERPERF - Skincare



A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.