

Ref. **6REF420**

Filtros Eurmask

A2P3



Las ventajas

utilizable con el EURMASK 22102 / 22101

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
6REF420NSI	-		16

Embalaje de venta

Caja para colgar

Véase también

Alternativa



6REF430

Descripción

* filtro combinado con rosca específica, protección a2p3r contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 c, polvo, neblina y humos tóxicos finos. * solo se puede utilizar en pareja con la nueva máscara eurmask 22102 (# 7400) * cartucho en hdpe, materiales de filtro en carbón activado y pp no tejido

Sectores

- Agricultura, silvicultura y pesca
- Industria pesada y de proceso
- Industria ligera
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición > 65 c, y polvo tóxico fino para uso regular y prolongado en ambientes peligrosos: mantenimiento industrial, esparcimiento de fertilizantes, industria química, aplicación de pintura, carpintería, madera, cemento, corte de metales no utilizar en un entorno en el que la concentración de oxígeno sea inferior a 17 vol. %

Características técnicas

Forma Filtro
Peso 95 g
Rendimiento A2P3

Riesgo principal protección respiratoria contra gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición > 65 °C y polvo fino tóxico
Color Negro
Características A2P3
Otras características cartucho de hdpe, materiales de filtración de carbón activado y pp no tejido

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo PPE060AT2466

emitido por ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006

Filtros de partículas

EN14387:2004 + A1:2008

Filtros contra gases y filtros combinados