

### Szellőző Ipari Védősisakok



### Termékelőnyök

**TELJESÍTMÉNY :** Nagy ellenállás (oldalirányú deformáció (LD), alacsony hőmérséklet -30°C) // ABS fejfedő

**KÉNYELEM :** Beépített védőszemüveg // Jó egyensúly és könnyű érzés (450g) // Könnyű állítás fogaskerék segítségével // A látómező megőrzése a rövid pajzs révén // 3D textil bélés

**SZEMÉLYRE SZABÁS :** Adja hozzá logóját (opcionális, kérésre) Kompatibilis a MO60705 sisakpánttal, a névtábla tartóval (6POBA) és a kagylókkal (6MX3000NSI)

#### Leírás

- \* ABS sisakhéj
  - \* 6 ponton rögzített LPDE sisakosár, 6 textil hevederszalaggal
  - \* Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
  - \* Szellőzőnyílások
  - \* A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
  - \* Beépített, szabvány szerint karcmentes (K) és páramentes (N) védőszemüveg, íválló tulajdonsággal (8) és olvadt részecskék elleni védelemmel (9)
  - \* 3D textil izzadságszalag
  - \* 4 pontos állsíz, EUROSLOT adapter nyílások oldalt
  - \* Oldalirányú deformáció elleni védelem (LD)
  - \* Olvadt fémcseppek elleni védelem (MM)
  - \* Alacsony (-30°C) hőmérsékleten is megtartja a védelmi képességét
- Súly: 450 g
- \* Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Alkalmazási  
ágazatok

Alkalmazási területek

Építkezés, építőipar és közművek  
építése, ipar, karbantartás...stb.

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PHW160NSI	-		16

### Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

### Változat



6PHW200



6PHW400



6PHW170



6PHW800

## Műszaki tulajdonságok

<b>Formai kialakítás</b>	Védősisak	<b>Főbb kockázatok</b>	Leeső tárgyak elleni védelem és a fejre érő sérülések kockázatának elkerülése
<b>Szín</b>	Láthatósági sárga	<b>fejkosár alapanyag</b>	ABS
<b>Szín 2</b>	Fekete	<b>Jellemzők</b>	* ABS sisakhéj * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
<b>Súly</b>	450g	<b>Élettartam</b>	A gyártási idő a silden található. A raktározási idő a megfelelő feltételekkel 2 év, míg a használati idő az előírásban meghatározott körülmények között 5 év
<b>Szinezés</b>	Víztisztá	<b>Állítható Szellőző</b>	Racsnis állíthatóság 52 és 63 cm között Oldalsó szellőzőnyílások
<b>Pánt jellemzői</b>	6 ponton rögzített polietilén sisakkosár 6 textil hevederszalaggal		

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/2314

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



PPE CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

COVERPERF - Skincare



A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatiilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.