

Szellőző Ipari Védősisakok



Termékelőnyök

- * Magas szintű ellenállóképesség: oldalirányú deformáció (LD), alacsony hőmérséklet (-30°C) elleni védelem
- * ABS sisakhéj
- * Szellőzőnyílások
- Kényelem:
 - * Beépített védőszemüveg
 - * Kiváló illeszkedés, könnyű súly
 - * Racsnival könnyen állítható
 - * A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
 - * 3D textil izzadságszalag
 - * Könnyű: 450 g
 - * Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Leírás

- * ABS sisakhéj
- * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár, 6 textil hevederszalaggal
- * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
- * Szellőzőnyílások
- * A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
- * Beépített, szabvány szerint karcmentes (K) és páramentes (N) védőszemüveg, íválló tulajdonsággal (8) és olvadt részecskék elleni védelemmel (9)
- * 3D textil izzadságszalag
- * 4 pontos állsíz, EUROSLOT adapter nyílások oldalt
- * Oldalirányú deformáció elleni védelem (LD)
- * Olvadt fémcseppek elleni védelem (MM)
- * Alacsony (-30°C) hőmérsékleten is megtartja a védelmi képességét
- Súly: 450 g
- * Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Alkalmazási
ágazatok

Alkalmazási területek

Építkezés, építőipar és közművek
építése, ipar, karbantartás...stb.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PHW160NSI	-		16

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6PHW200



6PHW400



6PHW170



6PHW800

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Főbb kockázatok	Leeső tárgyak elleni védelem és a fejre érő sérülések kockázatának elkerülése
Súly	450g	fejkosár alapanyag	ABS
Szinezés	Víziszta	Szín	Láthatósági sárga
Pánt jellemzői	6 ponton rögzített polietilén sisakkosár	Szín 2	Fekete
	6 textil hevederszalaggal	Jellemzők	* ABS sisakhéj * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
		Élettartam	A gyártási idő a silden található. A raktározási idő a megfelelő feltételekkel 2 év, míg a használati idő az előírásban meghatározott körülmények között 5 év
		Állítható Szellőző	Racsnis állíthatóság 52 és 63 cm között Oldalsó szellőzőnyílások

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/2314

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

COVERPERF - Skincare



A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.