

Réf. 1CUPF00

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



Les +

Niveau maximum de protection coupure :
CUT F
Dextérité
Renfort pouce index
Tactile
Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CUPF00007	7	10	100
1CUPF00008	8	10	100
1CUPF00009	9	10	100
1CUPF00010	10	10	100
1CUPF00011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot gris sans couture à base de HDPE,
Enduction palmaire PU noir,
Renfort nitrile entre le pouce et l'index,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SECTEURS

Industries légères
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention en milieu sec avec
risques mécaniques et thermiques,
industries du verre, automobile ou
aéronautique, injection plastique,
construction, logistique, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HDPE polyester élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	lisse
Emplacement du renfort	Entre le pouce et l'index
Matériau du renfort	Nitrile
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/05/20/1556

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.X.4.4.F.

ANSI



EN407:2020



X.1.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)