

### Szellőző Ipari Védősisakok



### Termékelőnyök

- \* Magas szintű ellenállóképesség: oldalirányú deformáció (LD), olvadt fémcseppek (MM), alacsony hőmérséklet (-30°C) elleni védelem
- \* ABS sisakhéj
- \* Szellőzőnyílások
- Kényelem:
  - \* Beépített védőszemüveg
  - \* Kiváló illeszkedés, könnyű súly
  - \* Racsnival könnyen állítható
  - \* A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
  - \* 3D textil izzadságszalag
  - \* Könnyű: 450 g

### Leírás

- \* ABS sisakhéj
- \* 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár, 6 textil hevederszalaggal
- \* Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
- \* Szellőzőnyílások
- \* A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
- \* Beépített, szabvány szerint karcmentes (K) és páramentes (N) védőszemüveg, íválló tulajdonsággal (8) és olvadt részecskék elleni védelemmel (9)
- \* 3D textil izzadságszalag
- \* 4 pontos állsíz, EUROSLOT adapter nyílások oldalt
- \* Oldalirányú deformáció elleni védelem (LD)
- \* Olvadt fémcseppek elleni védelem (MM)
- \* Alacsony (-30°C) hőmérsékleten is megtartja a védelmi képességét
- Súly: 450 g
- \* Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Alkalmazási  
ágazatok

Alkalmazási területek

Építkezés, építőipar és közművek  
építése, ipar, karbantartás...stb.

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PHW400NSI	-		16

### Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

### Változat



6PHW200



6PHW160



6PHW800



6PHW170

## Műszaki tulajdonságok

<b>Formai kialakítás</b>	Védősisak	<b>Főbb kockázatok</b>	Leeső tárgyak elleni védelem és a fejre érő sérülések kockázatának elkerülése
<b>Súly</b>	450g	<b>fejkosár alapanyag</b>	ABS
<b>Szinezés</b>	Víziszta	<b>Szín</b>	Fehér
<b>Pánt jellemzői</b>	6 ponton rögzített polietilén sisakkosár	<b>Szín 2</b>	Fekete
	6 textil hevederszalaggal	<b>Jellemzők</b>	* 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár * Több színben elérhető: 6PHW160: sárga, 6PHW170: narancs 6PHW200: fehér
		<b>Élettartam</b>	A lejárat idő a silden található Használati idő az előírásban meghatározott körülmények között maximálisan 10 év
		<b>Állítható Szellőző</b>	Racsni állíthatóság 52 és 63 cm között Oldalsó szellőzőnyílások

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/2314

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

COVERPERF - Skincare



A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.

Disztribútori bélyegző