coverguard®

Műszaki adatlap

UVEX1 G2 S1 SRC

Cikksz 68298

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

S1

Termékelőnyök

* ajánlott alkalmazási területek: kis igénybevételű munkák száraz vagy fedett területen.* megfelel az ESD követelményeknek

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
6829836	36	
6829837	37	
6829838	38	
6829839	39	
6829840	40	
6829841	41	
6829842	42	
6829843	43	
6829844	44	
6829845	45	
6829846	46	
6829847	47	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* perforált szintetikus mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, a climazone technológiának köszönhető kényelem * párnázott szártető és nyelv, kényelmes és antisztatikus kivehető klimatalpbetét * kétrétegű olajálló és antisztatikus, SRC csúszásbiztos uvex i-PUREnrj PU talp, legjobb csillapítási tulajdonságokkal és energia-visszaadással, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel * fémmentes uvex xenova(R) orrmerevítő

Alkalmazási ágazatok

- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Karbantartás
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Kék	**Fő összeille-sztés**	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Fekete	**Rögzítés**	Fűzős
Felsőrész	Hálós anyag	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmereví-tő	Kompozit		
Köztalp	PU	**Kiemelt sarok**	
Talp	PU		
Talpbetét	Kényelmes és antisztatikus kivehető talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékozta-tó

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1	**S1** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

MAJ 04/11/2024