

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száraz Körülményekre



CUT
B

Termékelőnyök

- * Meghosszabbított élettartam
- * Optimalizált kezűgyesség
- * Szennyezésálló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRVG06	6	5	50
1CRVG07	7	5	50
1CRVG08	8	5	50
1CRVG09	9	5	50
1CRVG10	10	5	50
1CRVG11	11	5	50

Értékesítési csomagolás

Egységenként kialakozható tasakos csomagolás

Leírás

Pettyezett, 13-as kötésű, szürke színű, varrás nélküli alapkesztyű HPPE, poliamid, elasztán szálból,
Tenyerén fekete mikrohabosított nitril bevonat,
Kötött mandzetta

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Apró alkatrészek kezelése,
összeszerelése, fémlemez
kezelése, közepes méretű
prém munkák, háztartási gépek
gyártása, karton- és papírkezelés,
karbantartás enyhén olajos
környezetben, hulladékgyűjtés és -
kezelés.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HPPE, poliamid, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/22/2101

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.2.B.

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen