

Ref. **6PHP200**

Capacete não ventilado



Vantagens

DESEMPENHO - Alta resistência (deformação lateral (LD), projeção de metal fundido (MM), baixas temperaturas -30 ° C) // Casco de ABS // Classe 0: isolamento elétrico para instalações de baixa tensão até 1000V ca e 1500V cc
CONFORTO: óculos integrados // Bom equilíbrio e sensação de leveza (450g) // Ajuste fácil por cremalheira // Preservação do campo de visão graças à viseira curta // Faixa anti-suor em tecido 3D
PERSONALIZAÇÃO: Adicione o seu logo (opção, por encomenda) // Compatível com o porta-crachá (6POBA) e os protetores auriculares (6MX3000NSI)

Descrição

Capacete PHOENIX PRO. Toucas em ABS, arnês de polietileno de 6 pontos com 6 bandas têxteis, ajuste por cremalheira de 52 a 63cm, viseira curta, óculos de segurança integrados com tratamento anti-riscos tipo K e tratamento anti-embaçamento tipo N, fendas laterais, pele de carneiro têxtil 3D, tira de queixo 4 pontos fornecidos com o capacete

Setores

Indústrias pesadas e de processamento

Construções mecânicas

Indústrias ligeiras

Autarquias

Infraestruturas, construção civil, obras públicas

Exemplos de aplicação

Indústria, construção ...

Embalagem de compra

Ref.	Tamanho	Bolsa	Caixa
6PHP200NSI	-		16

Embalagem de venda



Bolsa individual

Ver também

Alternativa



6PHP400



6PHP800

Características técnicas

Forma	Capacete de segurança	Risco principal	Prevenção contra queda de objetos e ferimentos na cabeça e subsequentes traumas na cabeça.
Peso	450g	Valor do isolamento térmico	1000V a.c / 1500V d.c
Marcação ocular	3-1.2 1 B	Material casco	ABS
Tom	incolor	Cor	Azul
Características do arnês	Arnês de polietileno de 6 pontas 6 bandas têxteis	Cor 2	Preto
		Características	Concha em ABS Arnês 6 pontos em LDPE Ajuste de 52 a 63 cm Classe 0: isolamento elétrica até 1000 V CA e 1500 V CC
		Duração de vida	Data de fabrico indicada na parte inferior da viseira Utilização durante 10 anos sem impacto ou danos

Legislação

Esse equipo é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certificado da CE de tipo DPI/0497/2313

Emitido por CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN166:2001

Especificação (qualidade ótica, resistência aos riscos correntes, riscos mecânicos, resistência aos choques/impactos)

EN397:2012 + A1:2012

Capacetes de proteção para a indústria

EN50365:2002

Capacetes isolantes do ponto de vista elétrico para utilização e, instalações de baixa tensão para o trabalho em ou junto de partes sob tensão de instalações que não ultrapassem 1.000 V em corrente alternativa ou 1.500 V em corrente contínua

COVERPERF - Skincare



Dermatologicamente validado após contacto direto com a pele durante 48 horas.
Não foi observada qualquer irritação após o teste.