

Cagoule de soudage

Cagoule ventilée

Les +

- *Visières Meulage/Coupage
- *Régulateur air comprimé
- *Débit d'air réglable
- *Alarme faible pression

VERSIONS DISPONIBLES

Réf.	Version
AC7705	DIN 5



DESCRIPTION

La Navitek est disponible en version visière de meulage, ou en version meulage/coupage avec une sur-visière teintée DIN 5. Combinées au régulateur d'air comprimé Airkube raccordé à un réseau d'air respirable classé EN 12021, les visières Navitek Airkube assurent un débit d'air constant et filtré dans les environnements confinés. L'Airkube dispose d'un débit d'air réglable et d'une alarme sonore de faible pression. Les raccords rapides sont type Rectus 25, 26 et CEJN 320.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie	N/A
Débit d'air	190-280 l/m
Alarme sonore	Faible charge
Performances	N/A

NORME(S)



EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN175:1997

Equipped for welding work

EN14594:2018

Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé à débit continu - Exigences, essais et marquage

PIECES DETACHEES

CR7025 Serre-tête avec arrivée d'air Kapio et Navitek
AX1140 Bandeau Standard Anti-transpiration (sachet de 2)
AX1160 Bandeau Maxi Anti-transpiration (sachet de 2)
AX1170 Bandeau Arrière Anti-transpiration (sachet de 2)
AX1190 Blister de 2 bandeaux Navishock
AX8840 Bandeau anti-transpiration Radikal - 2p
AX3415 Protection Extérieure Visières Navitek/Navishock (x5)
AC9001 Ceinture Airkubé
AC9050 Silencieux Airkubé
AX3423 Film de protection Visière Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film de protection Visière Teinte 5 Navitek/Navishock (x10)
AX3435 Visière seule Teinte 5 pour Navitek et Navishock
CR7007 Ceinture Cuir et matelassée Airkos et Airkem