

Non réutilisable

FFP2 NR D



D

Les +

Forte réduction de la résistance respiratoire grâce au design spécifique de la soupape d'expiration
Design préformé assurant la compatibilité avec le port de lunettes ou lunettes masques et évitant la formation de buée.
Forme ergonomique pour un ajustement optimal au visage sans clip nasal.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
23216	-		12

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO23211

DESCRIPTION

Demi-masque FFP2 en polypropylène non tissée, couche externe en polyester avec soupape d'expiration, joint nasal en mousse de polyéthylène, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Masque ergonomique	Risque principal	Protection respiratoire contre les aérosols et poussières faiblement toxiques
Poids	15g	Caractéristiques	FFP2
Performances	FFP2 NR D		Polyester / polypropylène SMS
Caractéristiques harnais	Elastique caoutchouc synthétique (sans latex)		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 697918**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

Demi-masques filtrant les particules