

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S2

SR

FO



Termékelőnyök

* kiváló ár/érték arány* SRC
csúszásbiztonság* a szabvány szerint
megfelelő vízállósági és
vízgőzáteresztő tulajdonságok* teljes
bőr felsőrész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ADAL34	34	10
9ADAL35	35	10
9ADAL36	36	10
9ADAL37	37	10
9ADAL38	38	10
9ADAL39	39	10
9ADAL40	40	10
9ADAL41	41	10
9ADAL42	42	10
9ADAL43	43	10
9ADAL44	44	10
9ADAL45	45	10
9ADAL46	46	10
9ADAL47	47	10
9ADAL48	48	10
9ADAL49	-	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * biztonsági védőlábbeli bőrből acél lábujjvédővel
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztonság
- * szivacsos bokarész és -békanyelv
- * talplemez nélküli, lábujjvédős cipő változat zöld színű varrással

Alkalmazási területek

Raktározás, szállítás...stb.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Orrborítás	
Szín 2	Zöld	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Színbőr	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Acél	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil és puha habszivacs		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/01/24/0027 EXT 01/01/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás