coverguard®

FICHE TECHNIQUE

PHOENIX PRO

Réf. 6PHP160

Casque non ventilé







K N 8 9

Les +

PERFORMANCE : Grande résistance (déformation laterale (LD), projection de métal en fusion (MM), faible températures -30°C) // Coiffe en ABS // Classe 0 : isolation électrique pour des installations à faible voltage jusqu'à 1000V a.c et 1500V d.c
CONFORT : Lunettes de protection intégrées // Bon équilibre et sensation de légèreté (450g) // Réglage facile par crémaillère // Préservation du champ de vision grâce à la visière courte // Basane en textile 3D textile
PERSONNALISATION : Ajoutez votre logo (en option, sur demande)
Compatible avec serre casque MO60705, le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

DESCRIPTION

Casque de sécurité PHOENIX PRO. Coiffe en ABS, harnais en polyethylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, visière courte, lunettes de sécurité intégrées avec traitement antirayure normé K et anti-buée normé N, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment BTP, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PHP160NSI	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



6PHP200



6PHP400



6PHP170

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité
Couleur	Jaune
Couleur 2	Noir
Poids	450g
Marquage oculaire	3-1.2 1 B
Teinte	Incolore
Caractéristiques harnais	Harnais en polyéthylène 6 points Araignée composée de 6 bandeaux textile
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Valeur isolement électrique	1000V a.c / 1500V d.c
Matériau coque	ABS
Caractéristiques	Coiffe en ABS Harnais 6 points LDPE Plage de réglage de 52 à 63 cm Classe 0 : isolation électrique jusqu'à 1000V a.c et 1500V d.c
Durée de vie	Date de fabrication indiquée sous la visière Utilisation 10 ans sans choc ou dommages

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DPI/0497/2313**

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN50365:2002	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°
COVERPERF - Skincare	Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

MAJ 27/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57