

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száras Körülményekre



Termékelőnyök

- * Kiváló tapadás száraz környezetben
- * Optimalizált fogásbiztosság
- * Nem tartalmaz üvegszálat
- * Minimális szennyeződés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1ACD100005	5	10	100
1ACD100006	6	10	100
1ACD100007	7	10	100
1ACD100008	8	10	100
1ACD100009	9	10	100
1ACD100010	10	10	100
1ACD100011	11	10	100
1ACD100012	12	10	100
1ACD100013	13	10	100

Leírás

13-as kötésű szürke, varrás nélküli HPPE, acélszál, spandex, PES alapanyagú kesztyű
Tenyerén szürke poliuretán tenyérbevonattal
Kötött mandzsetta.

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Hangaszürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/25/1457

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.X.4.2.D.

ANSI



Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint