

Többcélú Használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

* fémmentes, színbőr SRA csúszásbiztonsággal* Wellmax átszúrás elleni talplemez* 300 °C kontakthő hatás ellen védő olaj-és saválló, antistatikus, kétrétegű gumi/EVA talp* sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz :Support System(R)

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ALTH37	37	10
9ALTH38	38	10
9ALTH39	39	10
9ALTH40	40	10
9ALTH41	41	10
9ALTH42	42	10
9ALTH43	43	10
9ALTH44	44	10
9ALTH45	45	10
9ALTH46	46	10
9ALTH47	47	10

Lásd még

Változat



9ALT

Leírás

- * vízlepergető, fémmentes védőbakancs: barna színbőr felső könnyű, kompozit műanyag lábujjvédővel SRA csúszásbiztonsággal
- * rugalmas Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
- * flexibilis, 300 °C kontakthő hatás ellenvédő(HRO), olaj-és saválló, antistatikus, kétrétegű gumi/EVA talp, megerősített lábközép-és orr-résszel, energiaelnyelő sarokkal
- * páraáteresztő, lélegző, antistatikus bélés, szivacsos bőr békanyelv és bokarész, sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz :Support System(R)

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Fő összeillesztés	Ragasztott
Szín 2	Bézs	Megerősítés anyaga	Anti-abrasion Stark
Felsőrész	Teljes színbőr / Hálós anyag	Megerősítés helye	Sarok
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00362864**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300 °C-on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző