

Félálarc



Termékelőnyök

- * 10 percig használható
- * Szerves vegyületek 65°C-nál alacsonyabb forráspontú gázai és gőzei, nem szerves gőzök, gázok, savas gázok, kéndioxid illetve ammónia és szerves származékai ellen véd
ABEK-10

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6EMD100NSI	-		45

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

* egyszerhasználatos, csutorás légzőkészülék ABEK szűrővel - 10 percig használható – tárolás külön műanyag dobozban

* Szerves vegyületek 65°C-nál alacsonyabb forráspontú gázai és gőzei, nem szerves gőzök, gázok, savas gázok, kéndioxid illetve ammónia és szerves származékai ellen véd

* 210 g

* DIN 58647-7

Alkalmazási területek

Petrolkémiai üzemek és finomítók

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Félálarc	Főbb kockázatok	Védelem a 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok és gőzök, szervesetlen gázok és gőzök, savas és bázikus gázok és gőzök ellen.
Súly	210 g	Szín	Szürke
		Jellemzők	Mayday menekülő légzőkészülék havária esetén
		Egyéb jellemzők	ABEK-10 szűrővel - a <65 °C forráspontú szerves gőzök, szervesetlen gázok, savas gázok, kén-dioxid (SO ₂), ammónia (NH ₃) és vegyületei ellen, legalább 10 percig véd a mérgező és káros gázoktól
		Élettartam	6 év a gyártástól számítva

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. PPE060AT1383

A tanúsítványt kiadta ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III