

Beltéri És Száraz Krülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



HRO



Termékelőnyök

* fémmentes detektor által nem érzékelhető védőlábbeli*
Wellmax(R)átszúrás elleni, rugalmas talplemez, flexibilis, 300°C kontakthőhatás ellen védő(HRO), olaj- és saválló, antistatikus, kétrétegű nitril gumi / PU talp* SRA csúszásmentesség

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ANCL37	37	10
9ANCL38	38	10
9ANCL39	39	10
9ANCL40	40	10
9ANCL41	41	10
9ANCL42	42	10
9ANCL43	43	10
9ANCL44	44	10
9ANCL45	45	10
9ANCL46	46	10
9ANCL47	47	10

Leírás

- * vízlepergető, szellőző, szürke nubukfelsőrész, könnyű kompozitlábbujvédő(CK)
- * Wellmax(R)átszúrás elleni, rugalmas talplemez, flexibilis, 300°C kontakthőhatás ellen védő(HRO), olaj- és saválló, antistatikus, kétrétegű nitril gumi / PU talp
- * energiaelnyelő sarok, megerősített lábközép és orr-rész, SRA csúszásmentesség
- * szellőző belső bélés, szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv
- * teljesen fémmentes, detektor által nem érzékelhető védőlábbeli
- * oldalán fényvisszaverő díszcsík

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Velúr bőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Ragasztott		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00364356**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A $< 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300 °C-on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző

MAJ 31/05/2021