

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S7S

WR



SR



FO



Termékelőnyök

*a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)*SRC csúszásbiztonság*kivehető, antisztatikus, izzadságszívó talpbetét, kopásálló komfortos textil felülettel*szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fém fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AQUA38	38	10
9AQUA39	39	10
9AQUA40	40	10
9AQUA41	41	10
9AQUA42	42	10
9AQUA43	43	10
9AQUA44	44	10
9AQUA45	45	10
9AQUA46	46	10
9AQUA47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)és szellőző fekete minőségi színbőr felsőrész vízálló és lélegzőmembrános belsőbéléssel

* könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő(CK) és magas minőségű, flexibilis, fémentes, átszúrás elleni talplemez

* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődés elnyelő sarok emeltszintű SRC csúszásbiztonsággal

* megerősített TPU saroktámasz,plusz PU borítás az orr-részen

Alkalmazási ágak

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Kőműves,
Tetőfedő,
Pályaügynök,
Csomagszállító traktoros,
Munkavezető,
Dokkoló

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Köztalp	PU
Szín 2	Kék	Talp	PU
Súly	705 g	Talpbetét	Textil és hab, levehető
Felsőrész	Teljes színbőr	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő 2	légáteresztő	Bélés	Vízálló és szellőző membrán / Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelnek meg védelmi jellemzőiknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ajánlott a legmegfelelőbb modellt választani a munkahelyi specifikus követelményekhez.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. A 3 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével. Időszakosan viassza fel a felsőrészét megfelelő zsíralapú, viasz, szilikon stb. termékkel.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2216 EXT 04/09/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

WR

Víztaszító lábbeli

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

EN ISO 20345:2022
S7S

S7S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - nem-fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - a típusnak megfelelő átszúrással szembeni védelem - mintázott járófelület + az egész cipő vízzel szembeni ellenállása

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás