

Beltéri És Száraz Krülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



HRO



Termékelőnyök

* teljesen fémmentes, detektor által nem érzékelhető védőlábbeli* flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen véd* SRA csúszásmentesség* rugalmas Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ASCL37	37	10
9ASCL38	38	10
9ASCL39	39	10
9ASCL40	40	10
9ASCL41	41	10
9ASCL42	42	10
9ASCL43	43	10
9ASCL44	44	10
9ASCL45	45	10
9ASCL46	46	10
9ASCL47	47	10

Lásd még

Változat



9ASCH

Leírás

* vízlepergető khaki nubukbőr felsőrész, kiválóan szellőző, kopásálló gyöngyvászon betét, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédővel (CK)

* rugalmas Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, SRA csúszásmentesség, páraáteresztő, lélegző, antistatikus bélés nagy igénybevételre, szivacsos bőr békanyelv és bokarész

* flexibilis, 300°C kontakt hőhatás ellen védő (HRO), olaj- és saválló, antistatikus, kétrétegű nitrilgumi/PU talp, megerősített lábközép- és orr-résszel, energiaelnyelő sarokkal

* teljesen fémmentes, detektor által nem érzékelhető védőlábbeli

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sötét bézs	Rögzítés	Fűzős
Szín 2	Sárga	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőréssz	Velúr bőr / Poliamid hálós anyag		
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Ragasztott		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00330566**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A $< 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300 °C-on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző