

Réf. MO2507

### Spécialités

Soudure



HOT  
2

Les +

confort  
Manchette raccourcie

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2507	10	12	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Croûte de vachette  
Pouce palmé  
Protège artère  
Manchette de sécurité en croûte longueur 7cm

### SECTEURS

Energie (production et distribution)  
Maintenance  
Second-œuvre du bâtiment  
Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gros travaux de manutention,  
travaux de soudeur, protection  
contre la chaleur jusqu'à 250°C  
pendant 15 secondes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Poignet	Manchette de sécurité /
Forme	Gant		coupe droite
Environnement	Chaleur élevée	Épaisseur du gant - mm	1.0 - 1.3mm
Type de gant	coupé et cousu	Longueur manchette - mm	70
Matériau du support	Croûte de vachette		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/15209-01/E00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.2.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.2.X.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu