

Réf. MO2515

### Spécialités

Soudure



### Les +

Qualité supérieure  
Confort  
Protège-artère

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2515	10	10	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

### VARIANTES



1WEL14

### DESCRIPTION

Croûte de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; manchette de sécurité en croûte longueur 15cm.

### SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure, manutention en métallurgie, soudage à froid  
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes;

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Longueur manchette - mm	150
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur modérée		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte de vachette		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		
Épaisseur du gant - mm	1.0 - 1.3mm		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/14111-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.1.X.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR