

Kültéri És Nedves Körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * párnázott szántető a kényelmes illeszkedésért.
- * kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AVEH38	38	10
9AVEH39	39	10
9AVEH40	40	10
9AVEH41	41	10
9AVEH42	42	10
9AVEH43	43	10
9AVEH44	44	10
9AVEH45	45	10
9AVEH46	46	10
9AVEH47	47	10

Lásd még

Változat



9AVEL

Leírás

AVENTURINE(S3 SRC)BAKANCS:

- * vízlepergető, fekete színű felsőrész
- * könnyű, kompozit lábujjvédő (CK)
- * Wellmax átszűrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő
- * antisztatikus, kétrétegű PU talp SRC csúszásbiztossággal
- * páraáteresztő, lélegző bélés, szivacsos békanyelv és bokarész
- * teljesen fémentes lábbeli

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Raktározás, szállítás...stb.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Teljes színbőr	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit	Kiemelt sarok	
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Textil és habosított PU talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LECFI00377774**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző