

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Leírás

- * vízlepergető, fekete színű felsőrész, könnyű, kopozit műanyag lábujjvédővel
- * Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból,
- * emelt kopásállóságú, olaj-és saválló, antistatikus, kétrétegű PU talp, mely +180°C és -20°C között őrzi hajlékonyságát
- * emeltszintű SRC csúszásbiztonság, páraáteresztő, lélegző, antistatikus Tybrelle(R)bélés, szivacsos bőr békanyelv és bokarész

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem



Termékelőnyök

* teljesen fémentes színű bőr lábbeli emelt szintű SRC csúszásbiztonsággal* Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból* páraáteresztő, lélegző, antistatikus Tybrelle(R)bélés,

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AVEL39	39	10
9AVEL40	40	10
9AVEL41	41	10
9AVEL42	42	10
9AVEL43	43	10
9AVEL44	44	10
9AVEL45	45	10
9AVEL46	46	10
9AVEL47	47	10

Lásd még

Változat



9AVEH

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Felsőréssz	Teljes színbőr	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit	Kiemelt sarok	
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00330484**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 31/05/2021