

Réf. 6PHW800

Casque ventilé



Les +

PERFORMANCE : Grande résistance (déformation latérale (LD), faible températures -30°C) // Coiffe en ABS
CONFORT : Lunettes de protection intégrées // Bon équilibre et sensation de légèreté (450g) // Réglage facile par crémaillère // Préservation du champ de vision grâce à la visière courte // Basane en textile 3D textile
PERSONNALISATION : Ajoutez votre logo (en option, sur demande)
 Compatible avec serre casque MO60705, le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

DESCRIPTION

Casque de sécurité PHOENIX WIND. Coiffe en ABS, harnais en polyéthylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, visière courte, lunettes de sécurité intégrées avec traitement antirayure normé K et anti-buée normé N, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

SECTEURS

Industries lourdes et de process
 Constructions mécaniques
 Industries légères
 Collectivités
 Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment BTP, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PHW800NSI	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



6PHW200



6PHW400



6PHW160



6PHW170



6PHW300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Couleur	Vert	Matériau coque	ABS
Couleur 2	Noir	Caractéristiques	Coiffe en ABS
Poids	450g		Harnais 6 points LDPE
Teinte	Incolore		Plage de réglage de 52 à 63 cm
Caractéristiques harnais	Harnais en polyéthylène 6 points	Durée de vie	Date de fabrication indiquée sous la visière
	Araignée composée de 6 bandeaux textile		Durée de stockage limite : Stockage 2 ans en conditions normales
		Réglage	Utilisation 5 ans sans choc ou dommages
			Ajustement par crémaillère de 52 à 63 cm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI/0497/2314

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

COVERPERF - Skincare



Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.