

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S3



Termékelőnyök

- * PU orrborítás
- * kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AZUL34	-	
9AZUL35	35	
9AZUL36	36	10
9AZUL37	37	10
9AZUL38	38	10
9AZUL39	39	10
9AZUL40	40	10
9AZUL41	41	10
9AZUL42	42	10
9AZUL43	43	10
9AZUL44	44	10
9AZUL45	45	10
9AZUL46	46	10
9AZUL47	47	10
9AZUL48	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

- * biztonsági védőlábbeli bőrből
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SRC fokú csúszásmentességgel
- * acél lábujjvédő és acél talplemez talpátszúrás ellen
- * PU orrborítás: plusz mechanikai, folyadékok és vegyszerek elleni védelem
- * szivacsos bokarész és békanyelv, energiaelnyelő sarokrész
- * kényelmes, nemszött, szellőző belső bélés
- * jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Raktározás, szállítás...stb.

Változat



9AZUH

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil és habosított PU
Súly	606 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél	Kiemelt sarok	alapanyagú membrán
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LEC FI00343730

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva