coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROWELD 2630

Réf. MO2630

Spécialités

Soudure

HOT 1

Les +

Cuir résistant
Intérieur main doublé molleton
Manchette doublée toile de coton

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2630	10	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES

MO2631

DESCRIPTION

Croûte de vachette vert, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte doublée coton, longueur manchette : 15cm

SECTEURS

- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes : Travaux de soudure, métallurgie, coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Forme	Gant
Environnement	Chaleur modérée
Type de gant	coupé et cousu
Matériau du support	Croûte de vachette
Construction du gant	soudeur
Matériau de la paume	Cuir
Type de cuir paume	Vachette
Finition cuir paume	croûte
Matériau du dos	Cuir
Type de cuir dos	vachette
Finition cuir dos	croûte
Matériau de la doublure	Doublure molleton
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/15196-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques

4.2.4.4.X.

EN407:2004 — Protection contre la chaleur et le feu

4.1.3.1.4.X

MAJ 09/04/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57