

Cod articol **9AGH010**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Beneficii

- * Nou față de ATHOS 1! * bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie *
- șiret rotund, rezistent la uzură, 2 culori
- * gamă largă de mărimi

Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9AGH010034 | 34 | 10 |
| 9AGH010035 | 35 | 10 |
| 9AGH010036 | 36 | 10 |
| 9AGH010037 | 37 | 10 |
| 9AGH010038 | 38 | 10 |
| 9AGH010039 | 39 | 10 |
| 9AGH010040 | 40 | 10 |
| 9AGH010041 | 41 | 10 |
| 9AGH010042 | 42 | 10 |
| 9AGH010043 | 43 | 10 |
| 9AGH010044 | 44 | 10 |
| 9AGH010045 | 45 | 10 |
| 9AGH010046 | 46 | 10 |
| 9AGH010047 | 47 | 10 |
| 9AGH010048 | 48 | 10 |
| 9AGH010049 | 49 | 10 |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

VARIANTĂ



9AGL010

Descriere

* bocanci de protecție cu partea superioară din piele neagră * bombeu din oțel împotriva obiectelor în cădere și lamelă din oțel împotriva perforării * talpă din PU rezistentă la ulei, antistatică, dublă densitate, rezistență la alunecare SRC nivel superior * gleznă și limba buretate * interior din material din plasă ventilat

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și
logistică

Servicii de distribuție (magazine,
hoteluri / restaurante, curățenie,
garaje...)

Exemple de aplicații

Construcții, logistica, transporturi,
etc.

Caracteristici tehnice

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Culoare | Negru | Ansamblul principal | Injectat |
| Partea superioară | Piele integrală | Închidere | Închidere cu șiret |
| Bombeu | Oțel | Căptușeală | Membrana neșesută care elimină umezeala |
| Talpă rezistentă la perforare | Oțel inoxidabil | Toc definit | |
| Talpa intermediară | PU | | |
| Talpa exterioară | PU | | |
| Brant | Detașabilă, material textil si spumă | | |

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești bocanci pot fi depozitați o perioadă de 3 ani. Înainte de orice utilizare, o inspecție vizual este de preferat. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind o perie.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB19012298/E2

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor