

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



S1



Termékelőnyök

- * módosítás: kék varrás és bélés, perforált EVA talpbetét
- * SRC csúszásmentesség
- * acél lábujjvédő
- * szélesebb orr, rüsztt és lábközép, szivaccsal párnázott bokarész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BONO10035	35	10
9BONO10036	36	10
9BONO10037	37	10
9BONO10038	38	10
9BONO10039	39	10
9BONO10040	40	10
9BONO10041	41	10
9BONO10042	42	10
9BONO10043	43	10
9BONO10044	44	10
9BONO10045	45	10
9BONO10046	46	10
9BONO10047	47	10
9BONO10048	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- *tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel
- * nedves kerámia felületre és glicerinnel kezelt acélfelületre bevizsgált SRC csúszásmentesség, antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp
- * energiaelnyelő sarok, nagyon kényelmes EVA talpbetét, kék színű komfortos nemszött belső bélés
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr, rüsztt és lábközép, szivaccsal párnázott bokarész

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Tépőzárás
Súly	545 g	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőréssz	Nubuk bőr		
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LECFI00381071

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S1 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J)

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva