

Cod articol **9AGL010**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



S3



Beneficii

* Nou față de PORTHOS! * bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie * șiret rotund, rezistent la uzură, 2 culori * gamă largă de mărimi * Rezistență la alunecare SRC

Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9AGL010034 | 34 | 10 |
| 9AGL010035 | 35 | 10 |
| 9AGL010036 | 36 | 10 |
| 9AGL010037 | 37 | 10 |
| 9AGL010038 | 38 | 10 |
| 9AGL010039 | 39 | 10 |
| 9AGL010040 | 40 | 10 |
| 9AGL010041 | 41 | 10 |
| 9AGL010042 | 42 | 10 |
| 9AGL010043 | 43 | 10 |
| 9AGL010044 | 44 | 10 |
| 9AGL010045 | 45 | 10 |
| 9AGL010046 | 46 | 10 |
| 9AGL010047 | 47 | 10 |
| 9AGL010048 | 48 | 10 |
| 9AGL010049 | 49 | 10 |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă



9AGH010

Descriere

* pantofi de protecție cu partea superioară din piele neagră * bombeu din oțel împotriva căderii obiectelor și lamelă din oțel împotriva perforării * talpă PU rezistentă la ulei, antistatică, dublă densitate, rezistență la alunecare SRC avansată * gleznă și limba buretate * interior din material din plasă ventilat

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| Culoare | Negru | Branț | Detășabilă, material textil si spumă |
| Greutate | 606 g | Ansamblul principal | Injectat |
| Partea superioară | Piele integrală | Închidere | Închidere cu șiret |
| Bombeu | Oțel | Căptușeală | Membrana neșesută care elimină umezeala |
| Talpă rezistentă la perforare | Oțel inoxidabil | Toc definit | |
| Talpa intermediară | PU | | |
| Talpa exterioară | PU | | |

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/23/0869 EXT 01/05/23

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)