coverguard®

FICHE TECHNIQUE

PHOENIX WIND SMOKED LENS

Réf. 6PWS160

Casque ventilé



K N 8 9

Les +

PERFORMANCE : Grande résistance (déformation latérale (LD), faible températures -30°C).
Coiffe en ABS.
CONFORT : Lunettes de protection teintées intégrées.
Bon équilibre et sensation de légèreté (450g). Réglage facile par crémaillère.
Préservation du champ de vision grâce à la visière courte.
Basane en textile 3D textile.
PERSONNALISATION : Ajoutez votre logo (en option, sur demande).
Compatible avec serre casque MO60705, le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

DESCRIPTION

Casque de sécurité PHOENIX WIND. Coiffe en ABS, harnais en polyethylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, aérations latérales, visière courte, lunettes de sécurité teintées intégrées avec traitement anti-rayure normé K et anti-buée normé N, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment BTP, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PWS160NSI	52 - 63 cm		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

A voir également

VARIANTES


6PHW200


6PHW400


6PHW170


6PHW800

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité
Couleur	Jaune
Couleur 2	Noir
Poids	450g
Teinte	Solaire
Caractéristiques harnais	Harnais en polyéthylène 6 points Araignée composée de 6 bandeaux textile
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Matériau coque	ABS
Caractéristiques	Coiffe en ABS Harnais 6 points LDPE Plage de réglage de 52 à 63 cm
Durée de vie	Date de fabrication indiquée sous la visière Durée de stockage limite : Stockage 2 ans en conditions normales Utilisation 5 ans sans choc ou dommages
Réglage	Ajustement par crémaillère de 52 à 63 cm
Ventilation	Aérations latérales

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DPI/0497/2314**

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de typ **DPI/0497/2466**

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
COVERPERF - Skincare	Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.
EN ISO 16321-1:2022	Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1 : exigences générales

MAJ 27/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57