

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



Leírás

- * fémmentes, tépőzáras védőszandál, folyadékoknak jobban ellenálló, kiválóan szellőző fehér mikroszálas felsőrésszel
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődésselnyelő sarokkal
- * nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem, kényelmes talpbélés
- * könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli
- * szivaccsal párnázott bokarész, szellőzőnyílások

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Termékelőnyök

- * fémmentes, tépőzáras, könnyű, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre
- * SRC fokú csúszás elleni védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BUBI35	35	10
9BUBI36	36	10
9BUBI37	37	10
9BUBI38	38	10
9BUBI39	39	10
9BUBI40	40	10
9BUBI41	41	10
9BUBI42	42	10
9BUBI43	43	10
9BUBI44	44	10
9BUBI45	45	10
9BUBI46	46	10
9BUBI47	47	10
9BUBI48	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Rögzítés	Tépőzárás
Szín 2	Szürke	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőréssz	Mikroszál		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, habosított talpbetét textil felülettel		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészekelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/07/23/1223

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O1

SRC

FO

Munkalábbeli

O1 Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrés + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Szénhidrogén-ellenállás