

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Bakancs



Leírás

- * biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talppal
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szivaccsal párnázott bokarész és a békanyelv, kiválóan szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
- * egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész
- * nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét

Alkalmazási
ágazatok

Kőműipar (textil- és bőripar,
plasztika, gumi, bútorgyártás,
luxuscikkek, stb)

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)



Termékelőnyök

- * Marhabőr felsőrész
- * SRC csúszásmentesség
- * Kiemelt sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9CARL60035	35	6
9CARL60036	36	6
9CARL60037	37	6
9CARL60038	38	6
9CARL60039	39	6
9CARL60040	40	6
9CARL60041	41	6
9CARL60042	42	6
9CARL60043	43	6
9CARL60044	44	6
9CARL60045	45	6
9CARL60046	46	6
9CARL60047	47	6
9CARL60048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Sárga	Rögzítés	Fűzős
Súly	525 g	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Felsőrész	Préselt bőr		
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LECFI00381071**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S1 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J)

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 22/09/2022