

Általános és intenzív munkához

Szintetikus

RECYCLED
MATERIAL

Termékelőnyök

- * kivételes tapadás nedves környezetben
- * mechanikai védelem
- * újrahasznosított polypamut
- * jó érték ár arány

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LAGB08	8	10	100
1LAGB09	9	10	100
1LAGB10	10	10	100
1LAGB11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1LAAV

Leírás

- * 10-es kötésű, szürke újrahasznosított kevertszálal védőkesztyű
 - * tenyerén fekete, emelt szinten csúszásbiztos latex mártás
 - * kiváló fogásbiztosság és nedves körülmények között is extra tapadás, maximális szakítóerő elleni védelem
 - * szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
- EN 388:2016 2142

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Építkezés, kertészet, logisztika,
karbantartás, szállítás, gépészeti
munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Újrahasznosított kevertszál poliészter - pamut
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/01/24/0048

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.1.4.2 X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen