

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S1P



## Termékelőnyök

\* acél lábujjvédő, acél talplemez \*  
antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló,  
kétrétegű PU talp, SRC  
csúszásvédelemmel \* lélegző  
Tybrelle(R)bélés

## Csomagolás

| Cikksz  | Méret | Karton |
|---------|-------|--------|
| 9COPL34 | 34    |        |
| 9COPL35 | 35    |        |
| 9COPL36 | 36    | 10     |
| 9COPL37 | 37    | 10     |
| 9COPL38 | 38    | 10     |
| 9COPL39 | 39    | 10     |
| 9COPL40 | 40    | 10     |
| 9COPL41 | 41    | 10     |
| 9COPL42 | 42    | 10     |
| 9COPL43 | 43    | 10     |
| 9COPL44 | 44    | 10     |
| 9COPL45 | 45    | 10     |
| 9COPL46 | 46    | 10     |
| 9COPL47 | 47    | 10     |
| 9COPL48 | 48    |        |

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9COPH

## Leírás

- \* biztonsági védőlábbeli barna velűrbőr, szellőző kék PA gyöngyvászón betéttel plusz orr-és védősarok borítással ,fényvisszaverő csíkkal
- \* acél lábujjvédő leeső tárgyak-és acél talplemez talpátszúrás ellen
- \* antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló, kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acélfelületre bevizsgált csúszásmentességgel
- \* lélegző Tybrelle(R)bélés, szivacsos bokarész és szivacsos békanyelv, energiaelnyelő sarok

Alkalmazási  
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem  
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,  
autószerelő, stb)

## Műszaki tulajdonságok

|                               |                                  |                    |                             |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Szín                          | Barna                            | Talp               | PU                          |
| Szín 2                        | Kék                              | Talpbetét          |                             |
| Súly                          | 621 g                            | Fő összeillesztés  | Fröccsöntött / Injektált    |
| Felsőrész                     | Velúr bőr / Poliamid hálós anyag | Megerősítés anyaga | Anti-abrasion Stark         |
| Orrmerevítő                   | Acél                             | Megerősítés helye  | Sarok / Orrész              |
| Átszúrás ellen védő talplemez | Acél                             | Rögzítés           | Fűzős                       |
| Köztalp                       | PU                               | Bélés              | Szellőző 3D hálós alapanyag |

## Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató  
Tárolási előírások  
Mosási előírások

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
ITASLNB19012348/E2

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság (  $0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$  ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva