coverguard®

Műszaki adatlap

COPPER

Cikksz 9COPL

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S1P

SRC

Termékelőnyök

* acél lábujjvédő, acél talplemez * antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló, kétrétegű PU talp, SRC csúszásvédelemmel * lélegző Tybrelle(R)bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9COPL36	36	10
9COPL37	37	10
9COPL38	38	10
9COPL39	39	10
9COPL40	40	10
9COPL41	41	10
9COPL42	42	10
9COPL43	43	10
9COPL44	44	10
9COPL45	45	10
9COPL46	46	10
9COPL47	47	10

Leírás

* biztonsági védőlábbeli barna velúrbőr, szellőző kék PA gyöngyvászon betéttel plusz orr-és védősarok borítással ,fényvisszaverő csíkkal
* acél lábujjvédő leeső tárgyak-és acél talplemez talpátszúrás ellen
* antisztatikus, olajálló, 180°C-ig hőálló, kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acélfelületre bevizsgált csúszásmentességgel
* lélegző Tybrelle(R)bélés, szivacsos bokarész és szivacsos békanyelv, energiaelnyelő sarok

Lásd még

Változat



9COPH

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Kék	**Megerősítés anyaga**	Anti-abrasion Stark
Felsőrész	Velúr bőr / Poliamid hálós anyag	**Megerősítés helye**	Sarok / Orrész
Orrmerevítő	Acél	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00342259**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 04/06/2021