

Cod articol **9AZUL10**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



Beneficii

* brant ventilat și absorbant, moale și confortabil * încălțăminte din piele cu proprietăți ESD * talpă PU dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9AZUL10036	36	6
9AZUL10037	37	6
9AZUL10038	38	6
9AZUL10039	39	6
9AZUL10040	40	6
9AZUL10041	41	6
9AZUL10042	42	6
9AZUL10043	43	6
9AZUL10044	44	6
9AZUL10045	45	6
9AZUL10046	46	6
9AZUL10047	47	6
9AZUL10048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă



9AZUH10

Descriere

* încălțăminte de protecție neagră din piele, cu proprietăți ESD * talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, rezistentă la alunecare SRC, testată pe suprafețe umede de ceramică și oțel * bombou de protecție din oțel împotriva obiectelor în cădere și lamelă de oțel anti-perforație, rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă * gleznă și limbă buretate, bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	
Greutate	657 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Oțel	Căptușeală	Membrana neșesută care elimină umezeala
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de depozitare
- Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/23/2019

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

EN ISO 20345:2022

Încălțăminte de protecție

S3

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)