coverguard®

Fișă tehnică

BASALT

weltek

Cod. 9BASA10

Specialități

Înalt

Bocanci







Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Încălțămintea de securitate BASALT înaltă din piele S3 WG, dedicată meseriilor de sudură, oferă confort datorită căptușelii din plasă respirabilă și a închiderii cu arici rapide. Cusăturile din Kevlar ignifuge și talpa rezistentă la 300°C asigură o protecție optimă.

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	**Branț**	
Greutate	675 g	**Ansamblul principal**	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	**Închidere**	Închidere cu bandă cu velcro
Bombeu	Oțel	**Căptușeală**	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Oțel	**Toc definit**	
Talpa intermadiară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțămintea de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **0075/1747/161/03/22/0528**

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Încalțăminte de protecție
+ A1:2024 S3	**S3** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E≥20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorția apei
HI	Talpă izolată împotriva căldurii (30 min. la 150°C)
HRO	Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)
WG	Piele rezistantă la stropi de metal topit
SR	Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)
FO	Rezistența la hidrocarburi
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	Încălțăminte pentru protecția înpotriva riscurilor în turnătorii

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144