

Filtres à baïonnette

A2P3

Les +

fixation à baïonnette

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6REF360NSI	-		18

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte brochable



DESCRIPTION

- * Filtre combiné avec connexion baïonnette, protection A2P3R contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.
- * Connexion rapide à baïonnette,
- * S'utilise uniquement à la paire avec les masques ETNA (6ETN200NSI) & PANAREA TWIN (6PAN200NSI)
- * Cartouche en ABS, matériaux de filtration en papier non tissé plié

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C

Poussières toxiques, Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Filtre
Poids 132g
Performances A2P3

Risque principal Aérosols et gaz-vapeurs
Aerosols and gases and vapours
Caractéristiques A2P3R
Autres Cartouche en ABS, matériaux de filtration
caractéristiques en papier non tissé plié

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT2466

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006

Filtres à particules

EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés