

Réf. 6REF410

Filtres Eurmask

A2



Les +

UTILISABLE AVEC EURMASK 22102 / 22101

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6REF410NSI	-		16

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte brochable

*A voir également*

### VARIANTES



MO22130

MO22140

MO22150

MO22170

6REF420



6REF430

### DESCRIPTION

\* Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A2 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C.

\* S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)

\* Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

### SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C,

Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique,...

Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 vol. %

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Filtre  
Poids 80g  
Performances A2  
Risque principal

Caractéristiques A2  
Autres Cartouche en HDPE, matériaux de  
caractéristiques filtration en charbon actif et PP non tissé.

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT2466

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés