

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * légáteresztő felsőrész és bélés.
- * sarok és az orr-rész megerősítése.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DIAL37	-	
9DIAL38	38	10
9DIAL39	39	10
9DIAL40	40	10
9DIAL41	41	10
9DIAL42	42	10
9DIAL43	43	10
9DIAL44	44	10
9DIAL45	45	10
9DIAL46	46	10
9DIAL47	47	10

Leírás

- * szürke marhabőr felsőrész szellőző, mikroszálas, kopásálló poliészter betéttel
- * olajálló, emelt kopásállóságú, nagyon hajlékony, kétrétegű PU/PU talp
- * emelt szintű SRC csúszásbiztonság
- * acél orrmerevítő és acél talplemez
- * plusz PU borítással megerősített orr
- * kiválóan szellőző, nedvességszívó, nemszőtt bélés nagy igénybevételre
- * energiaelnyelő sarok, szivacsos szártető és nyelv

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Raktározási munkák, szállítás,
logisztika, szolgáltatás, karbantartási
munkák száraz körülmények között

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Fekete	Megerősítés anyaga	Anti-abrasion Stark
Felsőréssz	Velúr bőr / Hálós anyag	Megerősítés helye	Sarok / Orrész
Orrmerevítő	Acél	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil és habszivacs talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00342259**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 11/10/2021