

Réf. 6REF420

Filtres Eurmask

A2P3



Les +

UTILISABLE AVEC EURMASK 22102 / 22101

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6REF420NSI	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte brochable

A voir également

VARIANTES



6REF430

DESCRIPTION

* Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A2P3R contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.

* S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)

* Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Filtre
Poids 95 g
Performances A2P3

Risque principal Protection respiratoire contre les gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65 C et poussières toxiques fines

Couleur Noir

Caractéristiques A2P3

Autres caractéristiques Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT2466

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006

Filtres à particules

EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés