

Egyszer Használható Termék

FFP2 NR D



D

LATEX  
FREE

### Termékelőnyök

FFP2 NR D, a levegőben lévő részecskék legalább 80%-át kiszűri. Rendkívül olajálló. Teljesíti a dolomit eltömődési tesztet. A függőleges összehajthatóság és a rugalmas feszítőszalagok lehetővé teszik a szorosabb illeszkedést az arcra. Állítható orrcsipesz és a mikrohabosított betét segítségével kényelmesebb és biztonságosabb illeszkedés. Elektrosztatikus szűrőközeg. Minden maszk egyesével van csomagolva. Színkódolás a védelem azonosításához.

#### Leírás

Egyszer használatos, függőlegesen összehajtható FFP2 pormaszk elektrosztatikus meltblown eljárással előállított alapanyagból, elasztikus szövet fejpánttal, állítható orrcsipeszsel, mikrohabosított betéttel.

#### Alkalmazási ágazatok

- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka

#### Alkalmazási területek

Alkalmi használatra nagyon poros környezetben. Védelmet nyújt nem mérgező szilárd és folyékony aeroszolok ellen, mint például kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és puhafák (kivéve a keményfákat, pl. egzotikus fafajokat). Textilipar, kézműipar, kohászat, bányászat, földalatti közmunkák, asztalosipar, bútorasztalos munkák.

#### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6RSV020NSI	-		20

#### Értékesítési csomagolás

Kiakasztható dobozos csomagolás

Lásd még

#### Változat



6RSV010

## Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Paneles pormaszk	Jellemzők	FFP2 NR D. Latex- és PVC-mentes. Statikus-elektrosztatikusan kezelt meltblown szűrőanyag. Szövött, rugalmas fejpántok. Állítható orrcsipesz és mikropórusos hab. Nem mérgező, szagtalan jelölés. Ragasztómentes kivitel. Légáramlás: 95 l/perc.
Súly	7.60g	Élettartam	5 év
Teljesítmény	FFP2 NR D		
Szín	Fehér		
Szín 2	Kék		

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE 815345

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

Részecskeszűrő félálarcok