

Réf. 6REF430

Filtres Eurmask

A1B1E1K1P3



Les +

UTILISABLE AVEC LES DEMI-MASQUES EURMASK 22102 DUO et 22101 UNO.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6REF430NSI	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte brochable

A voir également

VARIANTES



MO22130

MO22140

MO22150

MO22170

6REF410



6REF420

DESCRIPTION

* Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A1B1E1K1P3 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.

* S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)

* Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Constructions mécaniques

Industries chimique et pharmaceutique

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Filtre universel	Couleur	Noir
Poids	99 g	Caractéristiques	A1B1E1K1P3
Performances	A1B1E1K1P3		Résistance respiratoire :
Risque principal	Protection respiratoire contre les gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C, et poussières toxiques fines		* 15 l/min : 1,70 mbar.
			* 47,5 l/min : 5,65 mbar.
			* Classe 1 suivant EN14387:2004
		Autres caractéristiques	Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT2466

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés